

compact *lite*



PL



GRANDE CAPACITÀ
ELABORATIVA



HARDWARE AD ELEVATE
PERFORMANCE



BATTERIA DI BACKUP



VISORE TFT 5,7"
A COLORI



STAMPANTE
TERMICA 2"

**DISPONIBILE LA
VERSIONE
AMBULANTE**



CS

*compact
lite*



L49XP41XH65cm



L53XP41XH20cm

compact *lite* CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | LITE PL | LITE CS |
|-----------------------|---|---------|
| Portata | Multirange 6/15 kg - 2/5 g | |
| Cella di carico | 30 kg 6000 div. multirange 15kg 3000 div. multirange | |
| Interfaccia operatore | 89 tasti meccanici impermeabili display grafico TFT 5,7" a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED | |
| Interfaccia cliente | display grafico TFT 5,7" a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED | |
| PLU | 56 PLU diretti - fino a 10.000 PLU 4 operatori | |
| Stampante | stampante termica 2" alta risoluzione anima rotolo: 40 mm diametro rotolo: 90mm larghezza rotolo da 58mm a 62mm sensore per posizione etichetta carta (fine carta/allineamento etichetta) | |
| Conessioni | 2 porte RS232/DB9 + 1 Ethernet + 1 USB per aggiornamento software | |
| Alimentazione | 230 Vca (+10%-15%) batteria di back up (24V 1,2 A) | |
| Consumo | in fase di stampa circa 160W, pari a 0,16kW/ora in attesa circa 25W (con batterie in carica) pari a 0,025kW/ora | |

*LA VERSIONE AMBULANTE È DISPONIBILE SIA DI PRODUZIONE CHE CON KIT DA INSTALLARE ON SITE.

N.B.: Sostituendo la scheda connessioni è possibile trasformare una Compact LITE in una Compact LITE AMBULANTE! La procedura di trasformazione deve essere effettuata da un tecnico abilitato.

